

2SC1009A

Rev.F Apr.-2017

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

输出电容小，特征频率高。


Low C_{ob} , high f_T .

用途 / Applications

用于调频、调幅、射频放大，混频、振荡。

FM/AM, RF amplifier, mixer, oscillator.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base PIN 2 : Emitter PIN 3 : Collector

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Range	60~120	90~180
Marking	HA3	HA4


极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	30	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current	I_C	50	mA
Collector Power Dissipation	P_C	150	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=50V$ $I_E=0$			0.1	μA
Emitter Base Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			0.1	μA
DC Current Gain	h_{FE}	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$	60	100	180	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA$ $I_B=1.0mA$		0.08	0.3	V
Base to Emitter Voltage	V_{BE}	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$	0.65	0.7	0.75	V
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=6.0V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		1.8	2.2	pf
Collector to Base Time Constant	$C_{C.rbb}$	$V_{CB}=6.0V$ $I_C=10mA$ $f=31.9MHz$		10	15	Pb
Transition Frequency	f_T	$I_C=1.0mA$ $V_{CE}=6.0V$	150	250		MHz
Noise Figure	NF	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=1.0mA$ $R_G=500\Omega$ $f=1.0KHz$		2.0	4.0	dB

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

A3： 为型号代码

Note:

H: Company Code

A3: Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices